

**Best Detectors,  
Best Service**




**O<sub>2</sub>**


**DA-770-O<sub>2</sub>-1000**

O<sub>2</sub>

DA-770-O<sub>2</sub>-1000



정면도



측면도

DA-770-O<sub>2</sub>-1000은 산소를 정확하게 측정하고자 하는 산업현장에 특화된 측정기입니다.  
에어펌프를 이용하여 빠르고 정확하게 산소(O<sub>2</sub>)를 측정합니다.

자세한 내용은 아래 매뉴얼을 참조하세요.

## ● 제품사양

구 분	DA-770-O <sub>2</sub> -1000
검지원리	광학식
검지방식	흡입식
대상가스	O <sub>2</sub>
검지범위	0~1000 PPM
응답속도	5초 이내
정확도	≤ ±1%/Full Scale
선택기능	교정농도, 검지범위 설정
입력전원	AC 220V
외부출력	4~20mA/Full Scale - 2.5km 전송
작동온.습도	-20°C~50°C, 5~95% RH (Non-Condensing)
신호전선	CVVS & CVVSB 1.25sq × 3 Wire - Shield Type
출력	2 Step - Replay Contact(ALARM-1/ALARM-2)
통신사양	RS-485 통신 출력

DA-770-O<sub>2</sub>-1000은 광학식 산소 센서를 사용하여 전기화학식보다 오랜수명을 안정적으로 사용할 수 있는 제품이며, 오직 산소만 측정되고 폭발성 가스 분위기에서도 측정이 가능합니다.